

## PANNELLO DI RIVESTIMENTO CPK 230

Descrizione: PANNELLI DI RIVESTIMENTO, PRODOTTO IN STABILIMENTO, ARMATI CON RETE ELETTRORALDATA IN TONDINI IN ACCIAIO, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 5/8 CON UNA SUPERFICIE DA ADIBIRE A FACCIA VISTA, I MATERIALI UTILIZZATI PER LA LORO REALIZZAZIONE SONO IN PIETRA NATURALE, SONO DISPOSTI AD OPERA INCERTA O A CORRERE E INGLOBATI NEL GETTO. IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN OPERA AVVIENE MEDIANTE ARMATURA SPORGENTE DA ANNEGARE NEL CALCESTRUZZO DA GETTARE NELLA PARTE POSTERIORE DEL PANNELLO O A SECCO MEDIANTE METODI DI FISSAGGIO ADEGUATI. IN MODO TALE CHE LO STESSO ASSUMA FUNZIONE DI CASSERO A PERDERE G.

SI POSSONO AVERE ELEMENTI REALIZZATI IN BASE ALLE ES-

GENZE TECNICHE DI UTILIZZO E AVENTI FORME E DIMENSIONI DIVERSE, CON CARATTERISTICA CUBICA (RcK) NON INFERIORE A 25/30 MPa (250/300 Kg/cm<sup>2</sup>).

