



BOTTA
COSTRUZIONI

EDILIZIA STRADALE

BOX PREFABBRICATO CPK 300

Descrizione: IL BOX PUO' AVERE LUNGHEZZA VARIABILE, LARGHEZZA ED ALTEZZA STANDARD DI M 2,50X2,62 FINO AD UN MASSIMO DI 3,00 MT.

SONO REALIZZATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO CONFEZIONATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA ADEGUATAMENTE ARMATO CON PARETI DI SPESSORE 10 CM, SONO INTERNA-MENTE ED ESTERNAMENTE TRATTATE CON INTONACO MURALE PLASTICO AL QUARZO CHE CONFERISCE ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI. I PANNELLI UTILIZZATI PER LA COPERTURA SONO IMPERMEABILIZZATI CON GUAINA CATRAMATA, SALDATA AL TETTO E VERNICIATA CON PITTURA BITUMINOSA. LA VENTILAZIONE NATURALE ALL'INTERNO DEI BOX AVVIENE TRAMITE FINESTRE DI AREAZIONE CHE CONSENTONO L'ELIMINAZIONE DEI FENOMENI DI CONDENZA.

SI POSSONO AVERE ELEMENTI REALIZZATI IN BASE ALLE ESI-

GENZE TECNICHE DI UTILIZZO AVENTI FORME E DIMENSIONI DIVERSE, E CARATTERISTICA CUBICA (RcK) NON INFERIORE A 30/35 MPa (300/350 Kg/cm²).

SPECIFICHE TECNICHE:

- DIMENSIONI PANNELLO (L-H) MT. 2,50x2,62/3,00x10 DI SPES-SORE;
- BOCCOLA IN ACCIAIO PER LA MOVIMENTAZIONE.

